

Handschutz -
aber sicher!



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com



Gründungsmitglied vom
Bundesverband Handschutz e.V.
seit 1989

RANGER

August Penkert GmbH


Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com

RANGER

Schutzhandschuhe für Baumfällarbeiten
und Arbeiten mit einer handgeführten Kettensäge.



RANGER



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com

www.penkert.com

Der Schnitzzschutzhandschuh für Baumfällarbeiten und Arbeiten mit handgeführten Kettensägen.



FACTS

KATEGORIE Schnitzzschutzhandschuh gemäß EN 388:2003 mit den Leistungsstufen 4244

MATERIAL Rindnarbenleder, Nappaleder, KEVLAR®

GRÖSSEN 10 bis 12

RANGER

Schnitzzschutzhandschuh mit mehrlagiger KEVLAR®-Schnitzzschutzeinlage.



>> Innenhand aus geschmeidigem, hydrophobiertem Rindnarbenleder



>> Mehrlagige Schnitzzschutzeinlage aus 100% KEVLAR® mit Nappaleder



>> Handteil aus schnitzzfestem KEVLAR®-Interlock

Dieser besonders angenehm zu tragende Handschuh ist entwickelt worden, um Ihre Hände gegen mechanische Risiken, besonders bei Baumfällarbeiten und Arbeiten mit einer handgeführten Kettensäge, zu schützen.

Das Modell **RANGER** bietet ideale Eigenschaften für Arbeiten mit besonderen Schnitzzschutzanforderungen. Die Innenhand ist mit einem sehr geschmeidigen und wasserabweisenden Rindnarbenleder ausgestattet.

Der Handrücken besteht aus einem imprägnierten Segeltuch. Um dem erhöhten Verletzungsrisiko bei Arbeiten mit einer Kettensäge gerecht zu werden, ist der Handrücken mit einer mehrlagigen Schnitzzschutzeinlage aus 100% KEVLAR® ausgestattet. Zusätzlich ist das gesamte Handteil (Unter- und Oberhand) mit schnitzzfestem KEVLAR®-Interlock verstärkt sowie mit einer Nässesperre ausgerüstet.

Eine kurze Spaltlederstulpe mit Pulsschutz ergänzt den Rundum-Schutz und sorgt für sicheres und angenehmes Arbeiten.

Durch seine anatomische Passform bietet der Handschuh einen perfekten Halt und ein Höchstmaß an Fingerfertigkeit.

Der Handschuh entspricht den Erfordernissen der Europäischen Norm 388:2003 und erfüllt folgende mechanische Eigenschaften:

- Abriebfestigkeit 4
- Schnitzzfestigkeit 2
- Weiterreißfestigkeit 4
- Stichfestigkeit 4

>> **RANGER**
Schutzhandschuh für Baumfällarbeiten und Arbeiten mit einer handgeführten Kettensäge

Innenhand:
>> hydrophobiertes Rindnarbenleder

Handrücken:
>> aus imprägniertem Segeltuch
>> mit mehrlagiger, schnitzzfester und auswechselbarer Einlage aus 100% KEVLAR®

>> Handteil mit schnitzzfestem KEVLAR®-Interlock Verstärkung

>> ausgestattet mit einer Nässesperre

>> kurze Spaltlederstulpe mit Pulsschutz

>> Garn aus 100% KEVLAR®-Markenfaser

>> Gesamtlänge ca. 30 cm

>> Kategorie II nach EN 388:2003 mit den Leistungsstufen:

- Abriebfestigkeit 4
- Schnitzzfestigkeit 2
- Weiterreißfestigkeit 4
- Stichfestigkeit 4

August Penkert GmbH

Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com