

*Handschutz -
aber sicher!*



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com

BASIC GRIP

Gebrauchsanweisung



BASIC GRIP



BASIC GRIP

August Penkert GmbH Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)208-41969-0, Fax: +49 (0)208-41969-22, mail@penkert.com



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com

BASIC GRIP

Feuerwehr-Schutzhandschuh aus hydrophobiertem Rindleder gemäß EN 659:2008-06

- >> **Innenhand:** hitzebeständiges, hydrophobiertes Rindnarbenleder mit zusätzlicher Innenhand-Verstärkung
- >> **Handrücken:** mit aufgenähtem Knöchelschutz
- >> Dampfstoß-Vorbeugung durch porelle®- Membrane als Nässesperre
- >> Futtermaterial aus KEVLAR® als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- >> KEVLAR®-Strickbund
- >> Karabinerhaken & Öse zur Befestigung am Koppel
- >> lieferbar in sechs Größen 7 bis 12
- >> Feuerwehrschutzhandschuh gemäß 659-2008-06

Beschreibung des Schutzhandschuhs

Diese Handschuhe sind entwickelt worden, um Ihre Hände gegen thermische Belastung sowie gegen mechanische Risiken zu schützen. Der Handschuh ist hoch temperaturbeständig und eignet sich im Besonderen zur Brandbekämpfung gemäß EN 659:2008-06. Darüber hinaus zeichnet sich der Handschuh durch seine gute Taktilität (Fingerspitzengefühl) aus. Als atmungsaktive Nässesperre wird ein **porelle® Insert** verwendet. Die Handschuhe entsprechen den Erfordernissen der Europäischen Norm 659:2008-06. Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen. Der pH-Wert der verschiedenen Materialien liegt zwischen 6,0 und 7,0. Die Handschuhe sind erhältlich in den Größen 7, 8, 9, 10, 11 und 12. (Sondergrößen auf Anfrage)

FACTS

Feuerwehrschutzhandschuhe nach EN 659:2008-06

MODELL BASIC GRIP

GRÖSSEN 7 - 12

Der Benutzer muss darauf achten, dass die Feuerwehrschutzhandschuhe mit den Ärmeln der Schutzkleidung zusammenpassen, so dass die Haut nicht freiliegt, wenn die Ärmel gestreckt sind.

Leistungsdaten mechanische Eigenschaften nach DIN EN 659

Abriebfestigkeit	3
Schnittfestigkeit	2
Weiterreißfestigkeit	3
Stichfestigkeit	3
Fingerfertigkeit	4

EN 659:2008



Pflege und Reparatur

Sie können diese Handschuhe (bei max. 40°C) mit einem Lederwaschmittel waschen – ohne zu schleudern. Zum Trocknen bitte an den Fingern aufhängen, nicht in den Wäschetrockner geben. Der Feuerwehr-Schutzhandschuh **BASIC GRIP** darf nicht chemisch gereinigt oder mit Bleichmittel behandelt werden.

Hinweis: Nach dem Waschen in den Handschuh greifen, um diesen in Form zu bringen. Für die Einhaltung der Leistungsstufen nach der Wäsche kann nicht garantiert werden. Prüfen Sie die Handschuhe nach der Wäsche sorgfältig auf Schnitte und abgenutzte Stellen. Rangieren Sie solche Handschuhe aus, die so stark beschädigt sind, dass sie nicht mehr repariert werden können und keinen Schutz mehr bieten.

Lagerung

Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Warnung

Der Schutzgrad, der für eine spezielle Arbeit erforderlich ist, hängt von den vorhandenen Risiken ab. Sie selbst sind letztlich verantwortlich für die Auswahl der Schutzausrüstung, die für die vorhandenen Risiken an Ihrem Arbeitsplatz geeignet ist. Bitte überprüfen Sie die Testergebnisse (in dieser Broschüre), um sicherzustellen, dass diese Handschuhe ausreichenden Schutz für die von Ihnen ausgeführten Arbeiten bieten.