


FIREGRIP 2.0

Feuerwehr-Schutzhandschuhe aus Leder
gemäß EN 659:2008-06



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com



EN 659:2008



- Innenhand u. Handrücken aus spezialgegerbtem, washbarem Shearguard® Rindspaltleder
- Oberhand aus KEVLAR®/ Glasfaser mit zusätzlichem PANOX®-Fireblocker (flammfester Spezialtextilie)
- PANOX®-Knöchelschutz
- porelle® - Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv) und Schutz vor Bakterien, Blut und Chemikalien
- Fingerschichtel aus WR Rehlleder beschichtetem Nomex® (orangefarbig)
- Verstärkung im Knöchel- und Handflächen-Bereich
- Futtermaterial aus KEVLAR® Mineralfaser mit Glasfaser als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- eingenähter elastischer Gummizug im Handgelenksbereich
- vorgekrümmte anatomische Passform
- keine Verhärtung des Leders nach Trocknung/Nässe
- hohe Taktilität und Fingerfertigkeit
- einfaches Aus- und Anziehen selbst bei Nässe
- Gesamtlänge ca. 32 cm (Größe 10)

NEU! Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C (Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 25 Waschungen)

Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen!

- lieferbar in Größe 7,8,9, 10 und 11

Leistungsdaten

Feuerwehr-Schutzhandschuhe nach EN 659:2008-06

Fingerfertigkeit	2
Zeit zum Ausziehen der Handschuhe	2 sec
Abriebfestigkeit	maximal (LS 4)
Schnittfestigkeit	maximal (LS 5)
Weiterreißfestigkeit	maximal (LS 4)
Stichfestigkeit	maximal (LS 4)
Brennverhalten	maximal
Kontaktwärme	bestanden
Konvektive Hitze	bestanden
Strahlungswärme	bestanden



Besuchen Sie unseren Onlineshop unter <http://www.penkert.com>

August Penkert GmbH

Postfach 10 15 24, Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim (Ruhr), Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com