


FIREGRIP 2.0

Feuerwehr-Schutzhandschuhe aus Leder
gemäß EN 659:2008-06



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com



EN 659:2008



- Innenhand u. Handrücken aus spezialgegerbtem, washbarem Shearguard® Rindspaltleder
- Oberhand aus KEVLAR®/ Glasfaser mit zusätzlichem PANOX®-Fireblocker (flammfester Spezialtextilie)
- PANOX®-Knöchelschutz
- porelle® - Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv) und Schutz vor Bakterien, Blut und Chemikalien
- Fingerschichtel aus WR Rehlleder beschichtetem Nomex® (orangefarbig)
- Verstärkung im Knöchel- und Handflächen-Bereich
- Futtermaterial aus KEVLAR® Mineralfaser mit Glasfaser als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- eingenähter elastischer Gummizug im Handgelenksbereich
- vorgekrümmte anatomische Passform
- keine Verhärtung des Leders nach Trocknung/Nässe
- hohe Taktilität und Fingerfertigkeit
- einfaches Aus- und Anziehen selbst bei Nässe
- Gesamtlänge ca. 32 cm (Größe 10)

NEU! Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C (Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 25 Waschungen)

Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen!

- lieferbar in Größe 7,8,9, 10 und 11

Leistungsdaten

Feuerwehr-Schutzhandschuhe nach EN 659:2008-06

Fingerfertigkeit	2
Zeit zum Ausziehen der Handschuhe	2 sec
Abriebfestigkeit	maximal (LS 4)
Schnittfestigkeit	maximal (LS 5)
Weiterreißfestigkeit	maximal (LS 4)
Stichfestigkeit	maximal (LS 4)
Brennverhalten	maximal
Kontaktwärme	bestanden
Konvektive Hitze	bestanden
Strahlungswärme	bestanden



Alternativ:
mit langer Stulpe

Art.-Nr.:
FIREGRIP (ST) 2.0

Art.-Nr.:
FIREGRIP 2.0



Artikel-Nr.: **FIREGRIP 2.0**
FIREGRIP (ST) 2.0

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter <http://www.penkert.com>

August Penkert GmbH

Postfach 10 15 24, Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim (Ruhr), Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com