


# REBEL STRICK

Schutzhandschuhe zum Schutz vor mechanischen und thermischen Risiken gemäß EN 388:2003 mit höchstem Schnittschutz (LS 5).



## August Penkert

Schutzhandschuhe seit 1967  
www.penkert.com

### Technische Daten



EN 407



EN 420



EN 388



Artikel-Nr.: **REBEL STRICK**

### Schnittschutzhandschuh gemäß EN 388:2003 mit den Leistungsstufen 4544

#### >> Innenhand:

- aus gewendetem Rindnarbenleder

#### >> Handrücken:

- aus Rindspaltleder mit innenliegendem Gummizug
- Handteil verstärkt mit Doubleface-Strickware (43% KEVLAR®/ 37% Polyester / 20% Glasfaser)

>> Schnittschutz im kompletten Handteil

>> Strickstulpe aus Nomex® mit Pulsschutz und Lederschlaufe

>> doppelte Nähte

>> TÜV-geprüft und mit dem GS-Gütesiegel ausgezeichnet:

- » Sicherheit geprüft
- » Fertigung überwacht
- » Schadstoff geprüft

#### >> Leistungsstufen gemäß EN 388:2003 = 4544

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit	5
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	4

#### >> Leistungsstufen gemäß EN 407 = 41324X

Brennverhalten	4
Kontaktwärme	1
Konvektive Hitze	3
Strahlungswärme	2
kl. Spritzer geschmolzenen Metalls	4
große Mengen flüssigen Metalls	X

>> Gummizug auf dem Handrücken

>> Standard-Größen 9 bis 11 (Sondergrößen auf Anfrage)

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter [www.penkert.com](http://www.penkert.com)

**August Penkert GmbH**

Postfach 10 15 24, Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim (Ruhr), Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, [www.penkert.com](http://www.penkert.com), [mail@penkert.com](mailto:mail@penkert.com)